Peltier-Chips nach U max sortiert - Seite 1

Typ	U max (V)	I max (A)	Q max (W)	dT max (K)	T max (°C)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
TJQ	0,9	1,9	1	70	105	8	8	4,8
TCP	0,9	2,3	1,3	70	105	8	8	4,3
TCV	0,9	3,1	1,7	69	105	8	8	3,8
TDC	0,9	3,6	1,9	69	105	8	8	3,6
TDJ	0,9	3,7	1,9	73	105	8	8	4,7
TDM	0,9	6	2,9	72	105	12	12	3,8
TIP	0,9	6,1	3,3	69	105	10	10	4
TJA	0,9	7,6	4,2	72	105	14,8	14,8	4,8
TDQ	0,9	7,9	4,2	69	105	12	12	3,6
TJF	0,9	12,4	6,7	70	105	14,8	14,8	3,8
TJR	2,1	1,9	2,5	70	105	11,5	11,5	4,8
TCQ	2,1	2,3	3,1	70	105	11,5	11,5	4,2
TCW	2,1	3,1	4	69	105	11,5	11,5	3,8
TLT	2,1	3,5	3,9	68	105	15	15	4,7
TDD	2,1	3,9	4,6	69	105	11,5	11,5	3,6
TLX	2,1	4	4,2	68	105	15	15	4,7
TMC	2,1	5	5,5	68	105	15	15	4,1
TDN	2,1	6	7,1	72	105	15	15	3,8
TIQ	2,1	6,1	8	70	105	15	15	4
TMH	2,1	7	7,5	68	105	15	15	3,7
TDR	2,1	7,9	10,2	69	105	15	15	3,6
TMM	2,1	8,5	10	68	105	15	15	3,8
TJG	2,1	12,4	16,3	70	105	22	22	3,8
TEV	2,2	3,7	5	72	105	15	15	4,9
TJB	2,2	7,6	10,2	72	105	22	22	4,8
TGC	2,2	60	72,5	71	105	40	40	4,5
TGD	2,2	75	89	71	105	40	40	4,2
TMW	3,8	2	3,7	66	105	15	15	5,1
TMZ	3,8	3	6,5	66	105	15	15	3,8
TCX	3,8	3,1	7,3	69	105	14,8	14,8	3,8
TLU	3,8	3,5	7	68	105	20	20	4,7
TDE	3,8	3,6	8,4	69	105	14,8	14,8	3,6
TCC	3,8	4	8,1	66	105	15	15	3,6
TLY	3,8	4	7,5	68	105	20	20	4,7
TMD	3,8	5	10	68	105	20	20	4,1
TNC	3,8	6	12,2	66	105	15	15	3
TMI	3,8	7	13,6	68	105	20	20	3,7
TDS	3,8	7,9	18,6	69	105	20	20	3,6
TMO	3,8	8,5	18	68	105	20	20	3,8
TDW	3,8	9	19	71	105	25,4	25,4	4,8
TJO	3,8	64	149	68	105	55	55	5,3

Peltier-Chips nach U max sortiert - Seite 2

Typ	U max (V)	I max (A)	Q max (W)	dT max (K)	T max (°C)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
TJP	3,8	77	178	68	105	55	55	5
TJS	3,9	1,9	4,5	70	105	14,8	14,8	4,8
TCR	3,9	2,3	5,6	70	105	14,8	14,8	4,2
TID	3,9	5,8	14,1	68	105	40	6	3,1
TDO	3,9	6,1	14,6	70	105	20	20	4
TII	3,9	12,4	29,8	70	105	30	30	3,8
TJM	3,9	24,4	58	70	105	40	40	4
TDK	4	3,7	9,1	72	105	20	20	4,9
TAF	4.0	6,1	16,4	70	105	15	30	4
TAG	4	7,6	18,7	72	105	30	30	4,8
TJN	4	24,4	60	70	105	40	40	4
TAD	4,2	3,7	9,5	73	105	15	30	4,7
TLZ	4,2	4	8,4	68	105	15	30	4,7
TME	4,2	5	11	68	105	15	30	4,1
TMG	4,2	6	14,5	68	105	15	30	4
TMJ	4,2	7	15,4	68	105	15	30	3,7
TMP	4,2	8,5	20	68	105	15	30	3,8
TCI	4,3	7,9	21	69	105	15	30	3,6
TDT	4,3	8,6	23	69	105	15	30	3,4
TIH	6	3,6	13,5	70	105	35	20	4,9
TIY	6,1	11,3	42	69	105	21	21	3,2
TMT	7,6	8,5	37,4	68	105	20	40	3,8
TCY	7,8	3,1	14,8	69	105	15	30	3,8
TDF	7,8	3,6	17,1	69	105	15	30	3,6
TIC	7,8	4	19,3	69	105	15	30	3,4
TDU	7,8	7,9	37,9	69	105	20	40	3,6
TJT	7,9	1,9	9,1	70	105	15	30	4,8
TCS	7,9	2,3	11,4	70	105	15	30	4,3
TIL	7,9	4,6	22,2	70	105	20	40	4,4
TDP	7,9	6,1	29,7	70	105	20	40	4
TDL	8,1	3,7	18,6	72	105	20	40	4,9
TMX	8,6	2	8,5	66	105	20	20	5,1
TCT	8,6	2,5	12,4	73	105	22,4	22,4	4,2
TCZ	8,6	3	14,9	72	105	22,4	22,4	3,8
TNA	8,6	3	15	66	105	20	20	3,8
TLV	8,6	3,5	16	68	105	30	30	4,7
TMA	8,6	4	17	68	105	30	30	4,7
TNB	8,6	4	18,7	66	105	20	20	3,6
TND	8,6	6	27,9	66	105	20	20	3,3
TMK	8,6	7	31	68	105	30	30	3,7
TDV	8,6	8,5	40	71	105	30	30	3,4

Peltier-Chips nach U max sortiert - Seite 3

Typ	U max (V)	I max (A)	Q max (W)	dT max (K)	T max (°C)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
TMQ	8,6	8,5	42	68	105	30	30	3,8
TCF	8,8	3,1	16,7	69	105	23	23	3,8
TDG	8,8	3,6	19,3	69	105	22,4	22,4	3,6
TCM	8,8	7,9	43	69	105	30	30	3,6
TGA	8,8	16,1	87	69	105	40	40	3,6
TJU	8,9	1,9	10,2	70	105	23	23	4,8
TAH	8,9	3,7	20,7	72	105	30	30	4,9
TAI	8,9	5,1	27,9	70	105	30	30	4,2
TIR	8,9	6,1	33,4	70	105	30	30	4
TDX	8,9	12,4	68	80	105	40	40	3,8
TIG	9,1	2,9	16,5	72	105	30	30	5,6
TJC	9,1	7,6	43	72	105	40	40	4,8
TJY	10,3	3,1	29,5	69	105	22	19	3,8
TIB	10,3	3,6	22,5	69	105	22	19	3,6
TJV	10,4	1,9	12	70	105	22	19	4,8
TJX	10,4	2,3	14,9	70	105	22	19	4,3
TIX	12,3	8,6	65	69	105	20	40	3,4
TIZ	12,3	11,3	86	69	105	20	40	3,2
TIJ	12,4	3,6	27,9	70	105	40	40	4,9
TIS	12,4	6,1	46	70	105	20	40	4
TMY	15,4	2	15,2	66	105	30	30	5,1
TLW	15,4	3,5	29	68	105	40	40	4,7
TIK	15,4	3,6	34,6	70	105	40	40	4,9
TAJ	15,4	4	33,4	66	105	30	30	3,6
TMB	15,4	4	32	68	105	40	40	4,7
TMF	15,4	5	41	68	105	40	40	4,1
TNE	15,4	6	50,5	66	105	30	30	3,3
TIT	15,4	6,1	58	70	105	40	40	4
TML	15,4	7	55	68	105	40	40	3,7
TMN	15,4	8,5	75	68	105	40	40	3,8
TMR	15,4	12	110	68	105	40	40	3,7
TMS	15,4	15	130	68	105	50	50	3,5
TDY	15,5	12	88	72	105	50	50	3,8
TGB	15,5	15	110	71	105	50	50	3,6
TJL	15,5	23,4	223	68	105	55	55	3,3
TCH	15,7	2	19,1	69	105	25	25	3,7
TCU	15,7	2,6	24,9	69	105	30	30	4,1
TDA	15,7	3,1	29,9	69	105	30	30	3,8
TDH	15,7	3,6	34,5	69	105	30	30	3,6
TIE	15,7	5,8	56	69	105	30	30	3,1
TAN	15,7	8,6	84	69	105	40	40	3,3

Peltier-Chips nach U max sortiert - Seite 4

Typ	U max (V)	I max (A)	Q max (W)	dT max (K)	T max (°C)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
TJH	15,7	16,1	156	69	105	48/55/62	48/55/62	3,4
TJI	15,7	17,6	171	69	105	48/55/62	48/55/62	3,3
TJK	15,7	19,5	189	69	105	55	55	3,5
TJW	15,9	1,9	18,3	70	105	30	30	4,8
TCK	15,9	2,3	22,9	70	105	30	30	4,3
TIM	15,9	4,6	45	70	105	40	40	4,3
TAL	15,9	6,1	60	70	105	40	40	3,9
TIW	15,9	7,6	75	70	105	40	40	3,5
TJE	15,9	11,3	111	70	105	48/55/62	48/55/62	4
TCO	15,9	12,4	122	70	105	62	62	4,6
TIA	16,3	3,2	32,3	72	105	40	40	5,2
TAK	16,3	3,7	37,4	72	105	40	40	4,8
TJD	16,3	7,6	76	72	105	48/55/62	48/55/62	4,8
TNF	17,3	4	40	66	105	40	40	3,7
TIN	20,1	4,6	57	70	105	40	40	4,3
TIU	20,1	6,1	76	70	105	40	40	3,9
TIF	24,1	5,8	86	68	105	50	25	3,1
TMU	24,1	8,5	118	68	105	40	40	3,5
TMV	24,1	13	200	68	105	50	50	3,5
TJJ	24,6	20,6	310	69	105	62	62	3,2
TDB	29,5	3	49	72	105	40	40	3,8
TDI	29,5	3,9	64	71	105	40	40	3,6
TIV	30	6,1	113,8	70	105	55	55	4
TAM	54,8	3	95	70	105	54,4	54,4	3,4